

SOCLE DE RINÇAGE



Numéro	Modèle	Description
01	SOCLERINCAMUR38V	Socle de rinçage Type A + fixation murale JG 3/8" + vanne 65A0233 VERB
02	SOCLERINCG38V	Socle de rinçage Type G + fixation murale JG 3/8" + vanne 65A0265 VERB
03	SOCLERINCG38V	Socle de rinçage Type S + fixation murale JG 3/8" + vanne 65A0233 VERB
04	SOCLERINCG38V	Socle de rinçage type U + fixation murale JG 3/8" + vanne 65A0209 VERB
05	BOUCHON14LPSR	Bouchon 1/4" avec joint fibre
06	SOCLERINCAMUR38F	Socle de rinçage HF type A - avec fixation murale - sortie 3/8" F - sans robinet
07	SOCLERINCG38F	Socle de rinçage HF type G - avec fixation murale - sortie 3/8" F - sans robinet
08	SOCLERINCS38F	Socle de rinçage HF type S - avec fixation murale - sortie 3/8" F - sans robinet
09	SOCLERINCUEC	Socle de rinçage HF type UEC - avec fixation murale - sortie 3/8" F - sans robinet
10	SOCLERINCKK14MF38	Socle de rinçage HF type KEYKEG - avec fixation murale - sortie 3/8" F - avec robinet
11	SOCLERINCKK	Socle de rinçage HF type KEYKEG - avec fixation murale - sortie cannelée

ROBEQ1058F58M38 robinets équerre pour tête soutirage JG 3/8
 ROBIL58F38TDD robinet droit pour tête de soutirage "HK" JG 3/8" F

DOUCAN3838 Douille cannelée inox 3/8"x3/8" pour raccord JG



DÉTECTEURS FIN DE FÛTS ET ACCESSOIRES

Économisez et évitez les infections !

Référence	Description
CAISSONREFR5PST	Caisson de réfrigération pour détecteurs de fin de fûts
• Dimension (LxPxH) : 753x515x230 mm • 1 serpentin de refroidissement • 1 Plaque inox pour fixation des détecteurs • Finition : skinplate • Porte sur vérins • 1 passage ligne python Ø 70 mm • 5 trous pour conduites bière de Ø 45 mm • 20 vis M4 pour fixation des détecteurs	

* Détecteurs de fin de fûts non inclus



RÉF: DETECTFF

RÉF: FOBSTOPECOFLO

Référence	Description
FOBSTOPECOFLO	Détecteur de fin de fût ecoflow PVC
DETECTFF	Détecteur de fin de fût CELLARBUOY (électrique)

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

